

XXII CONCURS CASTELLS 05.10.08

Protocol de la Plaça

- **I. Objecte:** El protocol de plaça determina les regles relatives a l'aixecament dels castells que ha d'aplicar el Jurat del Concurs de castells de Tarragona a l'hora de valorar les construccions, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 24 del Reglament del Concurs de Castells de Tarragona.
- **II. Començament del castell:** Es considera que una construcció comença a aixecar-se i, en conseqüència, que no pot ser desmuntada sense comptar com a intent en els casos següents:
 - a) Quan puja l'últim casteller del pis de terços en el cas del tres de set, el quatre de set; o l'últim casteller del pis de terços de l'estructura exterior en el cas del tres de set amb el pilar al mig o el quatre de set amb el pilar al mig; o l'últim casteller del pis de terços de l'estructura del tres en el cas del cinc de set; o l'últim casteller de l'estructura del tres central en el cas del nou de set.
 - b) Quan puja l'últim casteller del pis de quarts en el cas del pilar de sis, el dos de set, el quatre de vuit, el tres de vuit; o l'últim casteller del pis de quarts de l'estructura exterior en el cas del el quatre de vuit amb el pilar al mig o el tres de vuit amb el pilar al mig; o l'últim casteller del pis de quarts de l'estructura del tres en el cas del cinc de vuit; o l'últim casteller del pis de quarts de l'estructura del tres central en el cas del nou de vuit.
 - c) Quan puja l'últim casteller del pis de quints en el cas del pilar de set amb folre, el pilar de set, el dos de vuit amb folre, el dos de vuit, el tres de nou amb folre, el tres de nou, el quatre de nou amb folre o el quatre de nou; o l'últim casteller del pis de quints de l'estructura exterior en el cas del tres de nou amb el pilar al mig amb folre o o el quatre de nou amb el pilar al mig amb folre; o l'últim casteller del pis de quints de l'estructura del tres en el cas del cinc de nou amb folre o el cinc de nou.
 - d) Quan puja l'últim casteller del pis de sisens, en el cas del pilar de vuit amb folre i manilles, el dos de nou amb folre i manilles, el dos de nou amb folre, el tres de deu amb folre i manilles, el tres de deu amb folre, el quatre de deu amb folre i manilles i el quatre de deu amb folre.
 - e) Quan puja el setè en el cas del pilar de nou amb folre, manilles i ajuts.
 - f) Quan manquen dos pisos sencers per completar la construcció, en el cas del tres de set aixecat per sota i el tres de vuit aixecat per sota.

El moment de començar el castell és també el moment en què les gralles han de començar a tocar. Abans del moment en què el castell comença, si una colla aixeca un pis per sobre de la pinya, completament o parcial, i, tot seguit, el desmunta, es considera com a peu desmuntat. Una colla pot desmuntar el peu del castell una sola vegada en la mateixa ronda.

- **III. Carregament del castell:** Es considera que una construcció està carregada en els casos següents:
 - a) Quan l'enxaneta posa els dos peus sobre les espatlles del casteller immediatament inferior i es deixa anar de mans, en el cas dels pilars,
 - b) Quan l'enxaneta posa el peu sobre l'espatlla del dos contrari a aquell pel que ha pujat, en el cas de les estructures senzilles de dues, tres i quatre.

- c) Quan l'enganeta carrega la part del dos d'acord amb el que preveu l'apartat b), en el cas de les estructures de cinc.
- d) Quan els tres enganetes han coronat les tres estructures de tres d'acord amb l'apartat b) o, en el cas de la utilització d'un sol enganeta, quan aquest corona successivament les tres estructures de tres d'acord amb el que disposa l'apartat b), en el cas de les estructures de nou.
- e) Quan el pilar roman carregat d'acord amb l'apartat a) i els castellers del pis immediatament superior a la pinya o al folre, si escau, s'han deixat anar de mans, sempre que, així mateix, deixin el pilar exempt, en el cas de les estructures amb el pilar al mig.
- f) Quan s'aixeca l'últim pis i l'enganeta es troba en la posició descrita en l'apartat b) en el cas de les estructures aixecades per sota.

Una construcció aixecada que no arriba a carregar-se es considera un intent.

- **IV. Posició de l'acotxador:** En el cas de les construccions diferents dels pilars, l'acotxador ha de col·locar els peus de manera que cadascun d'ells reposi sobre les espatlles d'un dos diferent. En cas que la posició de l'acotxador sigui incorrecta això no afecta la validesa del castell, encara que implica una desvaloració en relació amb una construcció del mateix tipus en què és correcta.
En qualsevol cas, el castell es considera intent quan l'acotxador no ha col·locat almenys un dels peus en la posició correcta.
- **V. L'aleta:** Perquè una construcció es consideri correctament carregada l'enganeta ha de fer l'aleta. L'aleta consisteix en aixecar el braç de manera ostensible en el moment de carregar el castell. La no realització o la realització incorrecta de l'aleta no afecta a la validesa del castell, encara que implica una desvaloració en relació amb una construcció del mateix tipus en què es realitza correctament.
- **VI. Despenjament de castellers:** Quan un casteller cau de la construcció fins a la pinya, es considera que s'ha despenjat. El despenjament no afecta la validesa del castell, encara que implica una desvaloració en relació amb una construcció del mateix tipus en què no es produeix. Com a màxim, per considerar el castell vàlid, s'admet el despenjament de dos castellers, llevat dels pilars en què no se n'admet cap.
- **VII. Baixada de l'enganeta i l'acotxador:** L'enganeta i l'acotxador han d'efectuar la baixada del castell d'acord amb les previsions següents:
 - a) En el cas de les estructures simples de dos, tres, quatre i nou, l'enganeta o enganetes, han de baixar per l'agulla contrària a aquella per la qual han pujat.
 - b) En el cas de les estructures de cinc, l'enganeta ha de baixar per l'estructura del dos.
 - c) En el cas de les estructures del pilar al mig, el membre el pom de dalt que no corona el pilar, ha de baixar de la manera prevista en l'apartat a).
 - d) En el cas de les estructures aixecades per sota, l'enganeta i l'acotxador han de baixar per agulles diferents.

La baixada incorrecta de l'enganeta o l'acotxador no afecta a la validesa del castell, encara que implica una desvaloració en relació amb una construcció del mateix tipus en què es realitza correctament.

- **VIII. Descarregament del castell:** Una construcció es considera descarregada quan els membres del pis que, amb la seva pujada, indiquen el començament del castell, baixen fins a arribar a la pinya a la pinya.
- **IX. Intents permesos:** Una colla no pot intentar una construcció en els casos següents:
 - a) Quan ja l'ha intentat dues vegades anteriorment en la mateixa actuació.
 - b) Quan ja l'ha carregat o descarregat en la mateixa actuació.

- c) Quan es tracta un construcció d'estructura idèntica a una que ja ha carregat o descarregat en la mateixa actuació. A tal efecte, no comptaran com a modificacions de l'estructura les variacions en la base, això és, si el castell és net, ordinari, amb folre, amb folre i manilles o amb folre, manilles i ajuts, però es consideraran estructures diferents aquelles aixecades per sota i aquelles amb el pilar al mig en relació amb les ordinàries de la mateixa figura.